



FAGOR
ELECTRODOMÉSTICO

3CFS-6050N

CARACTERÍSTICAS

Cor do vidro : Preto

Cor chaminé : inox

Tipo de filtro de carvão : FWK
250

Tipo de operação : Extração /
Recirculação

Número de velocidades : 4

Turbo : 1

Largura : 60 cm

**Tempo máximo de paragem
retardada** : 90 min

Categoria de Exaustor : T
invertido

Desligamento retardado

EQUIPAMENTO

Painel de comandos : Sensor

Tipo de ecrã : LED

Número de filtros de carvão : 2

Válvula antirretorno

Tipo de filtros de gordura :
Caixilho de alumínio

Número de filtros de gordura : 2
**Número de camadas de filtro de
gorduras** : 3

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tipo de exaustor : Caixa de
chaminé

**Classe de eficiência
fluidodinâmica** : B

**Classe de eficiência de
iluminação** : A

Classe Filtragem de gorduras :
Mi

Dimensões filtro de gorduras :
270 x 250 x 9 mm

Pontos de luz : 2

Número de motores : 1

Distância até Placa Elétrica :
450 mm

**Distância até à placa de fogão a
gás** : 650 mm

Potência da turbina (m³/h) : 735
m³

Potência : 264 W

Potência Luz : 2 W

Potência Motor : 260 W

Potência acústica : 62 dB

**Potência acústica à velocidade
mínima** : 52 dB

**Potência acústica à velocidade
máxima** : 62 dB

**Potência acústica com Booster
Turbo** : 71 dB

Tipo de luz : LED

Largura líquida : 600 mm

Fundo líquido : 405 mm

Altura min : 702 mm

Altura máx : 1012 mm

Consumo anual estimado : 64.1
kWh

Caudal máximo : 683 m³/h

Caudal à velocidade mínima :
230 m³/h

Caudal à velocidade máxima :
405 m³/h

Caudal com Booster Turbo : 683
m³/h

Peso : 15.5 kg

Diâmetro de saída : 150 mm

Tipo de ficha ou cabo : Euro_plug

Ligação eléctrica V : 230V

Frequência : 50Hz