3CFT-900N

CARACTERÍSTICAS

Cor do vidro : Preto
Cor chaminé : inox
Tipo de filtro de carvão : FWP 18
Tipo de operação : Extração / Recirculação
Número de velocidades : 4
Turbo : 1
Largura : 90 cm
Tempo máximo de paragem retardada : 15 min
Categoria de Exaustor : Inclinado
Desligamento retardado

EQUIPAMENTO

Painel de comandos : Sensor
Tipo de ecrã : LED
Número de filtros de carvão : 2
Válvula antirretorno
Tipo de filtros de gordura : Caixilho de alumínio
Número de filtros de gordura : 2
Número de camadas de filtro de gorduras : 5

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tipo de exaustor : Lareira inclinada
Classe de eficiência fluidodinâmica : A
Classe de eficiência de iluminação : B
Classe Filtragem de gorduras : Mi
Dimensões filtro de gorduras : 238.5 x 262
Pontos de luz : 1
Número de motores : 1
Distância até Placa Elétrica : 450 mm
Distância até à placa de fogão a gás : 650 mm
Potência da turbina (m3/h) : 750 m^3
Potência : 306 W
Potência Luz : 6 W
Potência Motor : 300 W
Potência acústica : 68 dB
Potência acústica à velocidade mínima : 59 dB
Potência acústica à velocidade máxima : 68 dB
Potência acústica com Booster Turbo : 69 dB
Tipo de luz : Fita de LED
Largura líquida : 900 mm
Fundo líquido : 490 mm
Altura min : 940 mm
Altura máx : 1420 mm
Consumo anual estimado : 47 kWh
Caudal máximo : 711 m^3/h
Caudal à velocidade mínima : 399 m^3/h
Caudal à velocidade máxima : 611 m^3/h
Caudal com Booster Turbo : 711 m^3/h
Peso : 25.64 kg
Diâmetro de saída : 150 mm
Tipo de ficha ou cabo : Euro_plug
Ligação eléctrica V : 230V
Frequência : 50Hz