

3CFS-6060X

CARACTERÍSTICAS

Cor do vidro : Preto
Cor chaminé : inox
Tipo de filtro de carvão : KF 17192
Tipo de operação : Extração / Recirculação
Número de velocidades : 5
Turbo : 1
Largura : 60 cm
Tempo máximo de paragem retardada : 15 min
Categoria de Exaustor : T invertido
Desligamento retardado

EQUIPAMENTO

Painel de comandos : Tacto suave
Tipo de ecrã : LCD
Número de filtros de carvão : 1
Válvula antirretorno
Tipo de filtros de gordura : Caixilho de alumínio
Número de filtros de gordura : 2
Número de camadas de filtro de gorduras : 5

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tipo de exaustor : Caixa de chaminé
Classe de eficiência fluidodinâmica : A
Classe de eficiência de iluminação : A
Classe Filtragem de gorduras : C
Dimensões filtro de gorduras : 340 x 260.2 mm
Pontos de luz : 2
Número de motores : 1
Distância até Placa Elétrica : 450 mm
Distância até à placa de fogão a gás : 650 mm
Potência da turbina (m3/h) : 700 m³
Potência : 114 W
Potência Luz : 2 W
Potência Motor : 110 W
Potência acústica : 63 dB
Potência acústica à velocidade mínima : 45 dB
Potência acústica à velocidade máxima : 63 dB
Potência acústica com Booster Turbo : 66 dB
Tipo de luz : LED - outros
Largura líquida : 600 mm
Fundo líquido : 500 mm
Altura min : 570 mm
Altura máx : 1050 mm
Consumo anual estimado : 25.7 kWh
Caudal máximo : 661 m³/h
Caudal à velocidade mínima : 341 m³/h
Caudal à velocidade máxima : 610 m³/h
Caudal com Booster Turbo : 661 m³/h
Peso : 10.78 kg
Diâmetro de saída : 150 mm
Tipo de ficha ou cabo : Euro_plug
Ligação eléctrica V : 230V
Frequência : 50Hz