FAGOR ELECTRODOMÉSTICO

4LVF-435ADIT

CARACTERÍSTICAS

Início diferido : 1-24h
Terceiro tabuleiro : M. pega standard 3º cesto
Dispensador de detergente : Dispensador deslizante pequeno
Zone Wash
Tipo de braço de pulverização inferior : Standard
Programa de auto-limpeza SteamPower
Número de aspersores : 3
Aquastop
Abertura automática AutoOpen
Indicador de chão : BlueDot
Ecrã : LED
Cor da porta : Galvanizado
Tipo de secagem : Porta de abertura automática
EcoBar
Secagem extra
Material de base : Aço inoxidável
Tipo de carga : 10
Filtro principal : Aço inoxidável

PARÂMETROS TÉCNICOS

Duração Programa (hh:mm) : 3:18
Potência : 1930 W
Potência do motor de lavagem : 98 W
Potência Bomba de Drenagem (W) : 30 W
Tipo de ficha ou cabo : Euro_plug
Cor Painel de controlo : Prateado
Capacidade de talheres : 10
Frequência : 50Hz
Medidas Encaixe Fundo : 550 mm
Medidas Encaixe Alto : 815 mm
Ligação eléctrica V : 230V
Pressão de entrada de água : 0,4 - 10 bar
Consumo Água Programa ECO (l/Ciclo) : 8.5 l
Ruído emitido durante a centrifugação : 47 dB
Largura líquida : 448 mm
Programa de consumo ECO por ciclo : 0.674 kWh
Ajuste da porta : Ajustável pela frente
Temperatura máxima de entrada Água : 25 °C
Consumo anual estimado : 188 kWh
Ruído emitido (dB(A) : 47 dB
Índice de Eficiência Energética (IEE) : 49.9
Peso : 32.1 kg
Altura líquida : 815 mm
Contexto Com a porta aberta : 1150 mm
Fundo líquido : 550 mm
Peso mínimo Porta decorativa : 4 kg
Peso máximo Porta decorativa : 6 kg
Intensidade : 10 A
Regulação da altura : 50 mm
Potência Resistência Aquecimento : 1800 W
Classe de ruído : C

EQUIPAMENTO

Indicador de falta de sal
Programa automático
Ajuste do tabuleiro superior : Ajustável quando carregado (para cima e para baixo)
Terceiro aspersor
Medidas Encaixe Largura : 448 mm
Indicador de falta de abrilhantador
Filtro antibacteriano
Tipo de motor : SilentDrive 2

Interruptor de transbordo
Ranhuras dobráveis Tabuleiro inferior

PROGRAMAS E OPÇÕES

Programas : Lavagem, Autolimpeza

PROGRAMAS

Número de programas : 6