4LVF-624IT

CARACTERÍSTICAS

Início diferido : 1-24h
Dispensador de detergente : Dispensador deslizante pequeno
Tipo de braço de pulverização inferior : Standard
Indicador de tempo restante
Número de aspersores : 2
Aquastop
Indicador de chão : BlueDot
Ecrã : LED
Cor da porta : Galvanizado
Tipo de secagem : secagem térmica contínua
EcoBar
Secagem extra
Meia carga
Material de base : Aço inoxidável
Tipo de carga : 12
Filtro principal : Aço inoxidável

PARÂMETROS TÉCNICOS

Duração Programa (hh:mm) : 3:40
Potência : 1930 W
Potência do motor de lavagem : 98 W
Potência Bomba de Drenagem (W) : 30 W
Tipo de ficha ou cabo : Euro_plug
Cor Painel de controlo : Prateado
Capacidade de talheres : 12
Frequência : 50Hz
Medidas Encaixe Fundo : 550 mm
Medidas Encaixe Alto : 815 mm
Ligação eléctrica V : 230V
Pressão de entrada de água : 0,4 - 10 bar
Consumo Água Programa ECO (l/Ciclo) : 11 l
Ruído emitido durante a centrifugação : 47 dB
Largura líquida : 598 mm
Programa de consumo ECO por ciclo : 0.923 kWh
Ajuste da porta : Ajustável pela frente
Temperatura máxima de entrada Água : 25 °C
Consumo anual estimado : 258 kWh
Ruído emitido (dB(A) : 47 dB
Índice de Eficiência Energética (IEE) : 55.9
Peso : 32.8 kg
Altura líquida : 815 mm
Contexto Com a porta aberta : 1150 mm
Fundo líquido : 550 mm
Peso mínimo Porta decorativa : 5 kg
Peso máximo Porta decorativa : 7 kg
Intensidade : 10 A
Regulação da altura : 50 mm
Potência Resistência Aquecimento : 1800 W
Classe de ruído : C

EQUIPAMENTO

Indicador de falta de sal
Programa automático
Tabuleiro superior com ranhuras dobráveis
Ajuste do tabuleiro superior : Ajustável quando carregado (para cima e para baixo)
Medidas Encaixe Largura : 598 mm
Indicador de falta de abrilhantador
Tipo de motor : SilentDrive 2
Interruptor de transbordo
Ranhuras dobráveis Tabuleiro inferior

PROGRAMAS E OPÇÕES

Programa Rápido : Rápido 30'
Programas : Vidro, Rápida, Rápida

PROGRAMAS

Número de programas : 7