3CFC-455IX

CARACTERÍSTICAS

Cor do vidro : Preto
Cor chaminé : inox
Tipo de filtro de carvão : KF 17205
Tipo de operação : Extração / Recirculação
Número de velocidades : 4
Largura : 39 cm
Tempo máximo de paragem retardada : 15 min
Categoria de Exaustor : Ilha
Desligamento retardado

EQUIPAMENTO

Painel de comandos : Sensor
Tipo de ecrã : LED
Número de filtros de carvão : 1
Controlo remoto
Válvula antirretorno
Tipo de filtros de gordura : Caixilho de alumínio
Número de filtros de gordura : 1
Número de camadas de filtro de gorduras : 5

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tipo de exaustor : Ilha
Classe de eficiência fluidodinâmica : A
Classe de eficiência de iluminação : A
Classe Filtragem de gorduras : D
Dimensões filtro de gorduras : 227 x 227
Pontos de luz : 2
Número de motores : 1
Distância até Placa Elétrica : 450 mm
Distância até à placa de fogão a gás : 650 mm
Potência da turbina (m3/h) : 650 m^3
Potência : 114 W
Potência Luz : 2 W
Potência Motor : 110 W
Potência acústica : 66 dB
Potência acústica à velocidade mínima : 45 dB
Potência acústica à velocidade máxima : 66 dB
Tipo de luz : LED - outros
Largura líquida : 390 mm
Fundo líquido : 390 mm
Altura min : 715 mm
Altura máx : 1110 mm
Consumo anual estimado : 29 kWh
Caudal máximo : 615 m^3/h
Caudal à velocidade mínima : 330 m^3/h
Caudal à velocidade máxima : 615 m^3/h
Peso : 15.69 kg
Diâmetro de saída : 150 mm
Tipo de ficha ou cabo : Euro_plug
Ligação eléctrica V : 230V
Frequência : 50Hz