3CFT-609N

CARACTERÍSTICAS

Cor do vidro : Preto
Cor chaminé : preto
Tipo de filtro de carvão : FWP 14
Tipo de operação : Extração / Recirculação
Número de velocidades : 4
Largura : 60 cm
Tempo máximo de paragem retardada : 5 min
Categoria de Exaustor : Inclinado
Desligamento retardado

EQUIPAMENTO

Painel de comandos : Sensor
Tipo de ecrã : LED
Número de filtros de carvão : 2
Válvula antirretorno
Tipo de filtros de gordura : Caixilho de alumínio
Número de filtros de gordura : 1
Número de camadas de filtro de gorduras : 5

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tipo de exaustor : Lareira inclinada
Classe de eficiência fluidodinâmica : A
Classe de eficiência de iluminação : A
Classe Filtragem de gorduras : D
Dimensões filtro de gorduras : 319*248.5
Pontos de luz : 1
Número de motores : 1
Distância até Placa Elétrica : 450 mm
Distância até à placa de fogão a gás : 650 mm
Potência da turbina (m3/h) : m^3
Potência : 114 W
Potência Luz : 4 W
Potência Motor : 110 W
Potência acústica : 64 dB
Potência acústica à velocidade mínima : 48 dB
Potência acústica à velocidade máxima : 66 dB
Tipo de luz : Fita de LED
Largura líquida : 598 mm
Fundo líquido : 321 mm
Altura min : 705 mm
Altura máx : 1085 mm
Consumo anual estimado : 19.2 kWh
Caudal máximo : 550 m^3/h
Caudal à velocidade mínima : 295 m^3/h
Caudal à velocidade máxima : 550 m^3/h
Peso : 11.11 kg
Diâmetro de saída : 150 mm
Tipo de ficha ou cabo : Euro_plug
Ligação eléctrica V : 230V
Frequência : 50Hz
Cor da carroçaria : ,