



4IF-ZONE40BCM

CARACTERÍSTICAS

Número de níveis de potência : 14

Limitação de temperatura

Zonas com booster : 4

Detecção Automática de Zona

Ativação automática do Flexi -

Autobridge

Detetor de pequenos objetos

Detetor de sobreaquecimento

Detetor de derrames

Limite máximo de tempo

Bloqueio crianças

Indicador de zona quente

Relógio temporizador

Slider

Fundo líquido : 522 mm

Peso : 7.65 kg

Posição dos comandos : Lado da frente

Medidas Encaixe Largura : 560 mm

Medidas Encaixe Alto : 490 mm

Medidas Encaixe Fundo : 44 mm

Cor : Preto mate

Ligação eléctrica V : 220-240V

Tipo de placa : Indução

Frequência : 50Hz / 60Hz

Altura líquida : 49 mm

Bordas : Corte em C

Tipo de ficha ou cabo : Cable 3x4mm²

Potência total : 7.35 kW

HEATINGZONE

Número de zonas : 4

Tipo Frente Esquerda : Indução

Tipo Traseira Esquerda : Indução

Tipo Frente Direita : Indução

Tipo Traseira Direita : Indução

Tamanho do campo dianteiro esquerdo (cm) : 22x19

Potência da caixa dianteira esquerda (kW) : 2.2/3

Tamanho do campo traseiro esquerdo (cm) : 22x19

Potência da caixa dianteira direita (kW) : 2.2/3

Potência da caixa dianteira direita (kW) : 22x19

Potência da caixa traseira direita (kW) : 2.2/3

Potência Bridge : 3,0/3,7

Zonas com Bridge - Flexi : 2

PARÂMETROS TÉCNICOS

Largura líquida : 592 mm

EQUIPAMENTO

Tipo de Control Touch : Corrediça